

# MY24 OUTLANDER X MR 1000R



 Hyper Silver & Legion Red

## HIGHLIGHTS

- Rotax® V2-Motor mit Schnorchel und versetztem CVT-Einlass und -Auslass
- Versetzter Kühler
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit besonders niedrig unversetztem L-Gang
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Visco-4Lok-Frontdifferenzial
- Gasdruck-Stoßdämpfer vorn und hinten
- 35,6 cm Aluminiumgussfelgen
- 76,6 cm ITP Cryptid† Reifen
- Verstärkter Rammschutz vorn und hinten
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Fußstützen für Schlammfahrten
- Radstand 149,9 cm
- Farbgebung, Grafikelemente und Sitzbezug des X-Pakets

MOTOR	1000
Motortyp	91 PS, Rotax® 976 ccm V2, mit Schnorchel, flüssigkeitsgekühlt mit versetztem Kühler
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT Besonders kleiner L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierrad-/ Lock-Vierradantrieb mit Visco-4Lok Differential vorn
Fahrsistenz	Modi ECO / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

## AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne
Vordere Stoßdämpfer	Showa Gas Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung
Hintere Stoßdämpfer	Showa Gas Stoßdämpfer

## REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	ITP† Cryptid 30 x 9/9 x 14 Zoll (76,6 x 22,9/22,9 x 35,6 cm)
Felgen	14" (35,6 cm) Aluminiumguss

## BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Bremsen hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	459 kg
L x B x H	246 x 127 x 131 cm
Radstand	149,9 cm
Bodenfreiheit	33 cm
Sitzhöhe	93,3 cm
Trägerkapazität	Hinten: 90 kg
Stauraum	21,4 l
Anhängelast	750 kg
Tankgröße	20,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeelement	7,6 Zoll breite Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	RF Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	1.588-kg-Winde
Sitz	Standard
Lenker	Standard
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorn und hinten Fußrasten für den Einsatz im Schlamm Schutzbleche

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

**can-am**

©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Befahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.



FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN

