MY24 RENEGADE X xc 1000R



HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Automatisch sperrendes Visco-Lok QE Frontdifferenzial
- FOX† 1.5 PODIUM† RC2 Stoßdämpfer
- 30,5 cm Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- Vorderer und mittlerer Unterbodenschutz
- $\bullet \ {\sf Aluminium lenker} \ {\sf mit} \ {\sf verjüng tem} \ {\sf Profil} \ {\sf inklusive} \ {\sf Full-Wrap-Handschutz}$
- Farbgebung, Grafikelemente und Sitzbezug des X-Pakets

MOTOR

| Motortyp | 91 PS, Rotax® 976 ccm V2, flüssigkeitsgekühlt |
|----------------------------|--|
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | CVT L/H/N/R/P |
| Antriebsstrang | Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lok QE-Differentialsperre vorn |
| Fahrassistenz | Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) |
| Servolenkung | Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS) |
| Geschwindigkeitsbegrenzung | Über 60 km/h |
| | |

AUFHÄNGUNG

| AUFHANGUNG | |
|---------------------|---|
| Vorderradaufhängung | Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 ZoII) Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | FOX† 1.5 PODIUM† RC2 |
| Hinterradaufhängung | TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 ZoII) Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | FOX† 1.5 PODIUM† RC2 |
| | |

REIFEN / FELGEN

| 5 x 8/11 x 12 Zoll) |
|-------------------------------------|
| 2" (30,5 cm) Aluminiumguss-BeadLock |
| |

BREMSEN

| Vorne | Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln |
|--------|---|
| Hinten | Einfache Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel |

ABMESSUNGEN / LASTEN

| ADIVIESSONALIN / LASTEN | |
|----------------------------|------------------------|
| Geschätztes Trockengewicht | 361 kg |
| LxBxH | 218,4 x 121,9 x 124 cm |
| Radstand | 129,5 cm |
| Bodenfreiheit | 26,7 cm |
| Sitzhöhe | 87,7 cm |
| Trägerkapazität | Hinten: 16 kg |
| Stauraum | N. v. |
| Anhängelast | 590 kg |
| Tankgröße | 20,5 l |

AUSSTATTUNGSMERKMALE

| 4,5 Zoll Digitalanzeige Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System) LED-Scheinwerfer |
|---|
| RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System) LED-Scheinwerfer |
| (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System) LED-Scheinwerfer |
| |
| = |
| Für verfügbare Winde vorverdrahtet |
| Standard |
| Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz |
| Rammschutz vorne Vorderer und mittlerer Unterbodenschutz |
| |

GEWÄHRLEISTUNG

| Werksgarantie | BRP 2-Jahres-Garantie |
|---------------|-----------------------|





